

Bon de commande / devis

Volet coulissant S extramural

N° Client

Nom

Adresse

Agence

Date

☐ Devis

☐ Commande

Réf. Chantier

N° de commande

Référence	Qté.	Couleur	Dimensions du trou		Modèle lames		Version	Diviseur-sentraux du vantail ¹		Position fermeture double action ² (C)	Serrure installée sur le vantail ³		Type de coulisse inférieure					Longueur de la coulisse (mm)
			Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Fixe D-5	Mobile D-7		Vertical	Horizontal		Vantail	Position A/B	Surface	Encastré	Pivot	Surface avec ancrages muraux	Pivot avec ancrages muraux	

Type de coulisse inférieure

Extérieur

Intérieur

121

Hauteur

Surface

Encastré

Pivot

121

Hauteur

78

121

Hauteur

44

Surface avec ancrages muraux

Pivot avec ancrages muraux

Cotes en mm.

Caractéristiques

Dimensions maximales et minimales de fabrication

	Hauteur mm	Largeur mm
	Min - Max	Min - Max
1i o 1d	400 - 3.000	200 - 2.000
1i + 1d	400 - 3.000	400 - 4.000
2i o 2d	400 - 3.000	345 - 3.945

Dimensions maximales et minimales de fabrication

	Hauteur mm	Largeur mm
	Min - Max	Min - Max
2i + 2d	400 - 3.000	690 - 7.890
3i o 3d	400 - 3.000	490 - 5.890
3i + 3d	400 - 3.000	980 - 11.780

*Tous les vantaux doivent avoir la même dimension.

¹ Si la hauteur du vantail est >1 800 mm, il sera fabriqué avec une traverse horizontale.
Si la largeur du vantail est >1 000 mm, il sera fabriqué avec une traverse verticale.

² Par défaut, la serrure à double effet (C) est toujours installée à l'intérieur.

³ Dans le cas d'une serrure latérale, veuillez noter que la largeur de la travée ne comprend pas la largeur du tube sur lequel le vantail se ferme. Le tube n'est pas inclus.

Signature du administration

Imprimer

Enregistrer

Supprimer

Envoyer

Version (vue de l'intérieur)

Observations

