saxun
by Giménez Ganga



Azur

Vetrata Scorrevole a Libro

IT

Azur



Vetrata a Libro


Realizzata per i tuoi spazi. Pensata per la tua vita

La vetrata a libro Azur è una vetrata scorrevole per balconi, terrazze e portici. Una soluzione semplice ed elegante che unisce versatilità e funzionalità, consentendo di chiudere o aprire completamente uno spazio.

Un serramento che consente di proteggere l'interno della tua veranda dalle intemperie.

Azur è disponibile in due versioni per soddisfare al massimo le esigenze di ogni installazione: Panoramica e pavimento-soffitto (ST).

- Massima visibilità
- Ottimizzazione dello spazio
- Facile accesso
- Protezione degli spazi interni in caso di maltempo
- Garanzia di qualità
- Facile pulizia e manutenzione



Sistema scorrevole e pieghevole

Ripiegamento a sinistra e/o a destra

Bloccaggio dei pannelli di vetro con serratura all'interno o all'esterno

Utilizzo confortevole grazie alla maniglia sui pannelli

Vetro temperato da 10 mm. Peso: 25 kg/m²

Varietà di maniglie

Tipologie


Le installazioni possono essere effettuate dal pavimento al soffitto, su una muretto o su una ringhiera.

Le vetrate scorrevoli Azur Panoramiche sono progettate per chiudere spazi che non possono e non devono essere attraversati da persone. Per questo motivo, l'apertura viene sempre effettuata dall'interno dell'abitazione.


La versione Azur ST è progettata in modo che la guida inferiore possa essere incassata, a filo della pavimentazione. Questa versione viene sempre installata da pavimento a soffitto, in aree di transito e l'apertura può essere verso l'esterno. È la variante ideale per portici e verande, poiché consente il transito delle persone.

	Vetrata Azur	
	Panoramica	**ST**
Su muretto o ringhiera	•	
Dal pavimento al soffitto	•	•
Attraversabile		•
Incassabile		•
Profilo dell'anta inferiore		•
Massima visibilità	•	•
Vetro temperato da 10 mm	•	•
Apertura interna	•	•
Apertura esterna		•
Chiavistello		•
Tende plissettate		•

Azur Panoramica



Azur ST






Sistemi costituiti da una o più sezioni di pannelli, con o senza apertura in ogni sezione. In linea di massima non ci sono limiti alla lunghezza delle sezioni, tenendo conto che ci devono essere un minimo di 2 e un massimo di 9 ante per apertura.


La larghezza delle ante o dei pannelli della stessa sezione deve essere compresa tra 400 e 1.000 mm. L'altezza delle sezioni varierà tra i 500 e i 3.000 mm, a seconda delle caratteristiche e delle esigenze, e potrà essere diversa tra sezioni adiacenti, a condizione che non siano angolari.

Configurazioni. Tipi di sezioni

Terrazza dritta
Chiusa da un lato (destra)




Terrazza dritta
Chiusa su entrambi i lati




Profilo lungo
non lineare




Terrazza con angolo di 90º
Chiusa da un lato (destra)




Terrazza 3 lati
Chiusa su 2 lati




Terrazza 3 lati
Chiusa su 3 lati




Terrazza quadrangolare aperta su due lati. Angolare da 135º



Terrazze con ostacoli
Asse non lineare



Terrazze con ostacoli
Vetro fisso



MK1218 · IT · 01 · 1122



Il tuo mondo,
il nostro universo.

saxun.it