

saxun[®]

Sax Screen

[Sax Screen 5500](#)

[Sax Screen 3600](#)

[Cosmos Perla](#)

[Cosmos](#)

[Sax Screen Cristal](#)

[Sax Screen Diamante](#)

[Sax Screen Ocean](#)

[Sax Screen Metallic 7000](#)

[Sax Screen Dubai](#)

[Sax Screen 5600](#)

[Nimbus](#)

[Kore](#)

Pinche sobre cada una de las colecciones para navegar a través del documento.

Click on each of the collections to navigate through the document.

Cliquez sur chacun des collections afin de parcourir le document.




Sax Screen 5500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Composición <i>Composition</i> Composition | 30% PES 70% PVC |
| Ancho de rollo <i>Roll width</i> Largeur du rouleau | 250 cm (1% y 10%) 300 cm (3% y 5%) |
| Peso por m² <i>Weight per m²</i> Poids par m ² | 590 gr (1%) 540 gr (3%) 530 gr (5%) 470 gr (10%) |
| Grosor de tejido <i>Fabric thickness</i> Épaisseur de la toile | 0,76 mm (1%) 0,67 mm (3%) 0,64 mm (5%) 0,60 mm (10%) |
| Clasificación resistencia al fuego <i>Fire classification</i> Résistance au feu | Ignifugo Clase 1 <i>Fireproof Class 1</i> Ignifugé Classe 1 |
| Factor de apertura <i>Openness factor</i> Facteur d'ouverture | 1% 3% 5% 10% |
| Uso recomendado <i>Recommended use</i> Usage recommandé | Interior y exterior <i>Interior and exterior</i> Intérieur et extérieur |
| Mantenimiento <i>Maintenance</i> Maintenance | Paño húmedo y jabón neutro por ambas caras <i>Damp cloth and mild soap on both sides</i> Chiffon humide et un savon doux sur les deux côtés |
| Aplicaciones <i>Applications</i> Applications |  ** Disponible <i>Available</i> Disponible 250 mm |

Sax Screen 3600

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Composición <i>Composition</i> Composition | 30% PES 70% PVC |
| Ancho de rollo <i>Roll width</i> Largeur du rouleau | 250 cm (10%) 300 cm (1% y 5%) |
| Peso por m² <i>Weight per m²</i> Poids par m ² | 480 gr (1%) 410 gr (5%) 340 gr (10%) |
| Grosor de tejido <i>Fabric thickness</i> Épaisseur de la toile | 0,68 mm (1%) 0,55 mm (5%) 0,50 mm (10%) |
| Clasificación resistencia al fuego <i>Fire classification</i> Résistance au feu | Ignífugo Clase 1 <i>Fireproof Class 1</i> Ignifugé Classe 1 |
| Factor de apertura <i>Openness factor</i> Facteur d'ouverture | 1% 5% 10% |
| Uso recomendado <i>Recommended use</i> Usage recommandé | Interior <i>Interior</i> Intérieur |
| Mantenimiento <i>Maintenance</i> Maintenance | Paño húmedo y jabón neutro por ambas caras <i>Damp cloth and mild soap on both sides</i> Chiffon humide et un savon doux sur les deux côtés |
| Aplicaciones <i>Applications</i> Applications |  <p>** Disponible <i>Available</i> Disponible 89, 127, 250 mm</p> |

Cosmos Perla

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Composición <i>Composition</i> Composition | 100% PET Reciclado <i>Recycled PET</i> PET Recyclé |
| Ancho de rollo <i>Roll width</i> Largeur du rouleau | 235 cm |
| Peso por m² <i>Weight per m²</i> Poids par m ² | 220 gr |
| Grosor de tejido <i>Fabric thickness</i> Épaisseur de la toile | 0,38 mm |
| Clasificación resistencia al fuego <i>Fire classification</i> Résistance au feu | EN 13773 Clase Class Classe 1 UNI 9177 Clase Class Classe 1 DIN 4102 B1 , NF P 92 503 M1 , NFPA 701 |
| Factor de apertura <i>Openness factor</i> Facteur d'ouverture | 3% |
| Uso recomendado <i>Recommended use</i> Usage recommandé | Interior <i>Interior</i> Intérieur |
| Mantenimiento <i>Maintenance</i> Maintenance | Paño húmedo y jabón neutro por ambas caras <i>Damp cloth and mild soap on both sides</i> Chiffon humide et un savon doux sur les deux côtés |
| Aplicaciones <i>Applications</i> Applications |  ** Disponible <i>Available</i> Disponible 89, 127, 250 mm |

Cosmos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Composición <i>Composition</i> Composition | 100% PET Reciclado <i>Recycled PET</i> PET Recyclé |
| Ancho de rollo <i>Roll width</i> Largeur du rouleau | 270 cm |
| Peso por m² <i>Weight per m²</i> Poids par m ² | 176 gr |
| Grosor de tejido <i>Fabric thickness</i> Épaisseur de la toile | 0,33 mm |
| Clasificación resistencia al fuego <i>Fire classification</i> Résistance au feu | DIN 4102 B1 , NF P 92 503 M1 , EN 13501-1 Bs1d0 , NFPA 701, CAL TITLE 19 |
| Factor de apertura <i>Openness factor</i> Facteur d'ouverture | 3% |
| Uso recomendado <i>Recommended use</i> Usage recommandé | Interior <i>Interior</i> Intérieur |
| Mantenimiento <i>Maintenance</i> Maintenance | Paño húmedo y jabón neutro por ambas caras <i>Damp cloth and mild soap on both sides</i> Chiffon humide et un savon doux sur les deux côtés |
| Aplicaciones <i>Applications</i> Applications |  <p>** Disponible <i>Available</i> Disponible 89, 127, 250 mm</p> |

Sax Screen Cristal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Composición <i>Composition</i> Composition | 22% PES 78% PVC |
| Ancho de rollo <i>Roll width</i> Largeur du rouleau | 300 cm |
| Peso por m² <i>Weight per m²</i> Poids par m ² | 395 gr |
| Grosor de tejido <i>Fabric thickness</i> Épaisseur de la toile | 0,51 mm |
| Clasificación resistencia al fuego <i>Fire classification</i> Résistance au feu | Ignífugo Clase 1 <i>Fireproof Class 1</i> Ignifugé Classe 1 |
| Factor de apertura <i>Openness factor</i> Facteur d'ouverture | 5% |
| Uso recomendado <i>Recommended use</i> Usage recommandé | Interior <i>Interior</i> Intérieur |
| Mantenimiento <i>Maintenance</i> Maintenance | Paño húmedo y jabón neutro por ambas caras <i>Damp cloth and mild soap on both sides</i> Chiffon humide et un savon doux sur les deux côtés |
| Aplicaciones <i>Applications</i> Applications |  <p>** Disponible Available Disponible 250 mm</p> |

Sax Screen Diamante

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Composición <i>Composition</i> Composition | 22% PES 78% PVC |
| Ancho de rollo <i>Roll width</i> Largeur du rouleau | 300 cm |
| Peso por m² <i>Weight per m²</i> Poids par m ² | 395 gr |
| Grosor de tejido <i>Fabric thickness</i> Épaisseur de la toile | 0,51 mm |
| Clasificación resistencia al fuego <i>Fire classification</i> Résistance au feu | Ignífugo Clase 1 <i>Fireproof Class 1</i> Ignifugé Classe 1 |
| Factor de apertura <i>Openness factor</i> Facteur d'ouverture | 5% |
| Uso recomendado <i>Recommended use</i> Usage recommandé | Interior <i>Interior</i> Intérieur |
| Mantenimiento <i>Maintenance</i> Maintenance | Paño húmedo y jabón neutro por ambas caras <i>Damp cloth and mild soap on both sides</i> Chiffon humide et un savon doux sur les deux côtés |
| Aplicaciones <i>Applications</i> Applications |  ** Disponible <i>Available</i> Disponible 250 mm |

Sax Screen Ocean

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Composición <i>Composition</i> Composition | 25% PES 75% PVC |
| Ancho de rollo <i>Roll width</i> Largeur du rouleau | 250 cm |
| Peso por m² <i>Weight per m²</i> Poids par m ² | 450 gr |
| Grosor de tejido <i>Fabric thickness</i> Épaisseur de la toile | 0,70 mm |
| Clasificación resistencia al fuego <i>Fire classification</i> Résistance au feu | No ignífugo <i>Not fireproof</i> Non ignifugé |
| Factor de apertura <i>Openness factor</i> Facteur d'ouverture | 3% |
| Uso recomendado <i>Recommended use</i> Usage recommandé | Interior <i>Interior</i> Intérieur |
| Mantenimiento <i>Maintenance</i> Maintenance | Paño húmedo <i>Damp cloth</i> Chiffon humide |
| Aplicaciones <i>Applications</i> Applications |  ** Disponible <i>Available</i> Disponible 250 mm |

Sax Screen Metallic 7000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Composición <i>Composition</i> Composition | 22% PES 78% PVC |
| Ancho de rollo <i>Roll width</i> Largeur du rouleau | 250 cm |
| Peso por m² <i>Weight per m²</i> Poids par m ² | 565 gr |
| Grosor de tejido <i>Fabric thickness</i> Épaisseur de la toile | 0,90 mm |
| Clasificación resistencia al fuego <i>Fire classification</i> Résistance au feu | No ignífugo <i>Not fireproof</i> Non ignifugé |
| Factor de apertura <i>Openness factor</i> Facteur d'ouverture | 7% |
| Uso recomendado <i>Recommended use</i> Usage recommandé | Interior <i>Interior</i> Intérieur |
| Mantenimiento <i>Maintenance</i> Maintenance | Paño húmedo <i>Damp cloth</i> Chiffon humide |
| Aplicaciones <i>Applications</i> Applications |  ** Disponible <i>Available</i> Disponible 250 mm |

Sax Screen Dubai

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Composición <i>Composition</i> Composition | 25% PES 75% PVC |
| Ancho de rollo <i>Roll width</i> Largeur du rouleau | 250 cm |
| Peso por m² <i>Weight per m²</i> Poids par m ² | 475 gr |
| Grosor de tejido <i>Fabric thickness</i> Épaisseur de la toile | 0,97 mm |
| Clasificación resistencia al fuego <i>Fire classification</i> Résistance au feu | No ignífugo <i>Not fireproof</i> Non ignifugé |
| Factor de apertura <i>Openness factor</i> Facteur d'ouverture | 4% |
| Uso recomendado <i>Recommended use</i> Usage recommandé | Interior <i>Interior</i> Intérieur |
| Mantenimiento <i>Maintenance</i> Maintenance | Paño húmedo <i>Damp cloth</i> Chiffon humide |
| Aplicaciones <i>Applications</i> Applications |  ** Disponible <i>Available</i> Disponible 250 mm |

Sax Screen 5600

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Composición <i>Composition</i> Composition | 12% PES 88% PVC |
| Ancho de rollo <i>Roll width</i> Largeur du rouleau | 250 cm |
| Peso por m² <i>Weight per m²</i> Poids par m ² | 555 gr |
| Grosor de tejido <i>Fabric thickness</i> Épaisseur de la toile | 0,69 mm |
| Clasificación resistencia al fuego <i>Fire classification</i> Résistance au feu | Ignífugo Clase 1 <i>Fireproof Class 1</i> Ignifugé Classe 1 |
| Factor de apertura <i>Openness factor</i> Facteur d'ouverture | 5% |
| Uso recomendado <i>Recommended use</i> Usage recommandé | Interior <i>Interior</i> Intérieur |
| Mantenimiento <i>Maintenance</i> Maintenance | Paño húmedo y jabón neutro por ambas caras <i>Damp cloth and mild soap on both sides</i> Chiffon humide et un savon doux sur les deux côtés |
| Aplicaciones <i>Applications</i> Applications |  <p>** Disponible <i>Available</i> Disponible 89, 250 mm</p> |

Nimbus

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Composición <i>Composition</i> Composition | 20% PES 80% PVC |
| Ancho de rollo <i>Roll width</i> Largeur du rouleau | 250 cm |
| Peso por m² <i>Weight per m²</i> Poids par m ² | 337 gr |
| Grosor de tejido <i>Fabric thickness</i> Épaisseur de la toile | 0,56 mm |
| Clasificación resistencia al fuego <i>Fire classification</i> Résistance au feu | Cumple con NFPA 701 <i>Complies with NFPA 701</i> Conforme à la NFPA 701 |
| Factor de apertura <i>Openness factor</i> Facteur d'ouverture | 14% |
| Uso recomendado <i>Recommended use</i> Usage recommandé | Interior <i>Interior</i> Intérieur |
| Mantenimiento <i>Maintenance</i> Maintenance | Paño húmedo y jabón neutro por ambas caras <i>Damp cloth and mild soap on both sides</i> Chiffon humide et un savon doux sur les deux côtés |
| Aplicaciones <i>Applications</i> Applications |  ** Disponible <i>Available</i> Disponible 250 mm |

Kore

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Composición <i>Composition</i> Composition | 20% PES 80% PVC |
| Ancho de rollo <i>Roll width</i> Largeur du rouleau | 250 cm |
| Peso por m² <i>Weight per m²</i> Poids par m ² | 337 gr |
| Grosor de tejido <i>Fabric thickness</i> Épaisseur de la toile | 0,56 mm |
| Clasificación resistencia al fuego <i>Fire classification</i> Résistance au feu | Cumple con NFPA 701 <i>Complies with NFPA 701</i> Conforme à la NFPA 701 |
| Factor de apertura <i>Openness factor</i> Facteur d'ouverture | 14% |
| Uso recomendado <i>Recommended use</i> Usage recommandé | Interior <i>Interior</i> Intérieur |
| Mantenimiento <i>Maintenance</i> Maintenance | Paño húmedo y jabón neutro por ambas caras <i>Damp cloth and mild soap on both sides</i> Chiffon humide et un savon doux sur les deux côtés |
| Aplicaciones <i>Applications</i> Applications |  ** Disponible <i>Available</i> Disponible 250 mm |

saxun®

Pinche sobre el logotipo para volver a la portada del documento.
Click on the logo to return to the main page of the document.
Cliquez sur le logo pour revenir à la page principal du document.

MK0693 • 01 • 0819