


Brazos Extensibles



N° Cliente

Ref. Cliente

N° Pedido

Nombre

Fecha

(dd/mm/yy)

Dirección

Localidad

Uds.	Modelo toldo	Salida (alto) (mm)	Línea (ancho) (mm)	Tejido		Brazo Lummen (Luz neutra)	Semicofre	Tejadillo	Color de perfilería	Accionamiento					Lado manejo		Tipo de faldilla		Sujeción soporte		
										Máquina	Altura de manivela	Motor			Dcha.	Izq.	Recta	Ondas	Pared	Techo	
				Mec.	Radio							Emisor									
				Referencia	Nombre																

ATENCIÓN:

- EN CASO DE NO ESPECIFICAR ALTURA LA MANIVELA SERÁ DE 1.500 mm
- LA MOTORIZACIÓN A UTILIZAR SERÁ SOMFY
- EN CASO DE NO ESPECIFICAR LA FALDILLA SE FABRICARÁ CON ONDA
- EL LADO MANEJO DE LOS TOLDOS SERÁ VISTA EXTERIOR
- EN CASO DE NO ESPECIFICAR EL LADO MANEJO SERÁ DERECHA VISTA EXTERIOR

TOLDOS COMPATIBLES CON BRAZO LUMMEN

- Orus I
- Orus II
- Herta
- Zeres I
- Zeres II

DIBUJOS Y OBSERVACIONES

- IMPRIMIR
- GUARDAR
- BORRAR
- ENVIAR
- FIRMA